


MODELO / PRODUCT: AURA 350				 CENTRO DISEÑO ENVASES <small>AZUQUECA DE HENARES</small>	
CLIENTE / CUSTOMER: STD					
CONDICIONES DE EMPLEO DEL ENVASE / CONDITIONS OF USE OF CONTAINER				EN LAS COTAS SIN TOLERANCIA APLICA LA NORMA CETIE DT-2 / DT-6 IN DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE APPLY CETIE DT-2 / DT-6	
CARBONATACIÓN MÁX. / CARBONATION MAX.: -				CAPACIDAD A VERTER / BRIMFUL CAPACITY: 355 ± 7 ML.	
CHOQUE TÉRMICO MÁX. / THERMAL SHOCK MAX: 42° C				C. A NIVEL DE LLENADO / FILL POINT CAPACITY:	
RELLENABLE / REFILLABLE: NO				PESO / WEIGHT: 190 G. APROX.	
PROCESO TÉRMICO / THERMAL PROCESS: SI				NORMA DE BOCA / FINISH: UNE-EN ISO 9100-9: 70 ACABADO F H 16.35	
ÁNGULO DE BASCULAMIENTO / ANGLE OF FALL: 27.5°				DIBUJADO / DESIGNED BY: I. RAMOS ESTUDIO / JOB N°: T4588B	
FECHA / DATE	IND	NOMBRE / NAME	MODIFICACIONES / MODIFICATIONS	FECHA / DATE:	27/10/2023
16/01/2024	B	I. RAMOS	CAMBIO DENOMINACION	ESCALAS / SCALE:	1/1
				PROYECTO / DRAWING N°: 9084WB	
				VISADO / CHECKED :	

ESTE PLANO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE VERALLIA SPAIN S.A. Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO NI COMUNICADO A TERCEROS SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN ESCRITA / THIS DRAWING IS EXCLUSIVE PROPERTY OF VERALLIA SPAIN S.A. AND IT CAN NOT BE REPRODUCED SENT OR DISCLOSED TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION